# Ausschreibungstext KLIMATHERM HV Blockziegel 8

KLIMATHERM HV B 008

Außenmauerwerk aus massivem, hochwärmedämmenden, energiesparenden KLIMATHERM HV B 008 nach Zulassung Z-17.1- 944, mit mörtelfreier Stoßfuge, vermauert mit Leichtmauermörtel LM 21, liefern und erstellen.

Hersteller:
Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
D-85104 Pförring

**d = 36,5 cm**, 12 DF (24,7x**36,5**x24,9 cm)

Bezeichnung: KLIMATHERM HV B 008
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 944 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,08 W/mK
**U-Wert: 0,21 W/m²K**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse: | 0,60 | | | | |
| Druckfestigkeitsklasse: | 4 | I | 6 | I | 8 |
| Mauerdruckfestigkeit MN/m²: | 1,0 | I | 1,3 | I | 1,5 |

_____m³ _____€/‰ _____GP

**d = 42,5 cm**, 14 DF (24,7x**42,5**x24,9 cm)

Bezeichnung: KLIMATHERM HV B 008
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 944 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,08 W/mK
**U-Wert: 0,18 W/m²K**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse: | 0,60 | | | | |
| Druckfestigkeitsklasse: | 4 | I | 6 | I | 8 |
| Mauerdruckfestigkeit MN/m²: | 1,0 | I | 1,3 | I | 1,5 |

_____m³ _____€/‰ _____GP

**d = 49,0 cm**, 16 DF (24,7x**49,0**x24,9 cm)

Bezeichnung: KLIMATHERM HV B 008
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 944 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,08 W/mK
**U-Wert: 0,16 W/m²K**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohdichteklasse: | 0,60 | | | | |
| Druckfestigkeitsklasse: | 4 | I | 6 | I | 8 |
| Mauerdruckfestigkeit MN/m²: | 1,0 | I | 1,3 | I | 1,5 |

_____m³ _____€/‰ _____GP

**Ziegelwerk Turber GmbH**
Riedenburgerstraße 25
85104 Pförring
**www.turber.de**