Ausschreibungstext KLIMATHERM HV Blockziegel 9

KLIMATHERM HV B 009

Außenmauerwerk aus massivem, hochwärmedämmenden, energiesparenden KLIMATHERM HV B 009 nach Zulassung Z-17.1- 944, mit mörtelfreier Stoßfuge, vermauert mit Leichtmauermörtel LM 21, liefern und erstellen.

Hersteller:
Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
D-85104 Pförring

d = 30,0 cm, 10 DF (24,7x**30,0**x24,9 cm)

Bezeichnung: KLIMATHERM HV B 009
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 944 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,09 W/mK
U-Wert: 0,28 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,65				
Druckfestigkeitsklasse:	4	I	6	I	8
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	1,0	I	1,3	I	1,5

d = 36,5 cm, 12 DF (24,7x**36,5**x24,9 cm)

Bezeichnung: KLIMATHERM HV B 009
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 944 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,09 W/mK
U-Wert: 0,23 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,65				
Druckfestigkeitsklasse:	4	I	6	I	8
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	1,0	I	1,3	I	1,5

_____m³ _____€/‰ _____GP

d = 42,5 cm, 14 DF (24,7x**42,5**x24,9 cm)

Bezeichnung: KLIMATHERM HV B 009
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 944 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,09 W/mK
U-Wert: 0,20 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,65				
Druckfestigkeitsklasse:	4	I	6	I	8
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	1,0	I	1,3	I	1,5

_____m³ _____€/‰ _____GP

d = 49,0 cm, 16 DF (24,7x**49,0**x24,9 cm)

Bezeichnung: KLIMATHERM HV B 009
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 944 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,09 W/mK
U-Wert: 0,17 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,65				
Druckfestigkeitsklasse:	4	I	6	I	8
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	1,0	I	1,3	I	1,5

_____m³ _____€/‰ _____GP

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburgerstraße 25
85104 Pförring
www.turber.de