

Ausschreibungstext Schallschutzziegel SM 89 (24,7 / 11,5 / 23,8 cm)

Schallschutzziegel SM 89 – 11,5 cm

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus THERMOPOR SM 89 24,7 / 11,5 / 23,8 cm. Die Ziegel sind nach DIN 1053 EN 771-1 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGII) zu vermauern.

Hersteller:
Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
D-85104 Pförring

d = 11,5 cm, 4 DF (24,7x**11,5**x23,8 cm)

Bezeichnung: Schallschutzziegel SM 89
Zulassungs-Nr. nach DIN EN 771-1 und DIN 20000-401 oder glw.

Rohdichteklasse:	2,0
Druckfestigkeitsklasse:	20
Mauerwerksdruckfestigkeit N/mm ² :	6,7 (MG 5)
Mauerwerksdruckfestigkeit N/mm ² :	7,5 (MG10)
Mauerwerksdruckfestigkeit N/mm ² :	8,4 (MG20)

_____ m³

_____ €/‰

_____ GP

