

## Ausschreibungstext Schallschutzziegel SMZ

### Mantelziegel SMZ

Mauerwerk in allen Geschößen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Mantelziegel SMZ nach Zulassung Z-15.2-128. Die Ziegel sind trocken und mit fließfähigem Beton zu verfüllen.

Füllbeton:  $\geq$  C12/15, Konsistenz F3, Größtkorn 8-16mm

Hersteller:  
Ziegelwerk Turber GmbH  
Riedenburger Straße 25  
D-85104 Pförring

**d = 17,5 cm**, (37,2 x **17,5** x 25,0 cm)

Bezeichnung: Mantelziegel SMZ 17,5  
Zulassungs-Nr. Z-15.2-128 oder glw.

Rohdichteklasse:  $\geq$  2,0

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>                      \_\_\_\_\_ €/‰                      \_\_\_\_\_ GP

**d = 24,0 cm**, (37,2 x **24,0** x 25,0 cm)

Bezeichnung: Mantelziegel SMZ 24,0  
Zulassungs-Nr. Z-15.2-128 oder glw.

Rohdichteklasse:  $\geq$  2,0

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>                      \_\_\_\_\_ €/‰                      \_\_\_\_\_ GP

**d = 30,0 cm**, (37,2 x **30,0** x 25,0 cm)

Bezeichnung: Mantelziegel SMZ 30,0  
Zulassungs-Nr. Z-15.2-128 oder glw.

Rohdichteklasse:  $\geq$  2,0

\_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>                      \_\_\_\_\_ €/‰                      \_\_\_\_\_ GP

