Ausschreibungstext THERMOPOR Planziegel-TV 7 EFF

THERMOPOR Planziegel TV 7 EFF

Außenmauerwerk aus massivem, hochwärmedämmenden, energiesparenden THERMOPOR – Planziegel TV 7 EFF nach Zulassung Z-17.21-1219, gefüllt mit nicht brennbarer Steinwolle, mit mörtelfreier Stoßfuge, verarbeitet mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel Maxit mur 900 D, liefern und erstellen.

Hersteller:
Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
D-85104 Pförring

d = 30,0 cm, 10 DF (24,7x**30,0**x24,9 cm)

Bezeichnung: THERMOPOR TV 7 EFF
Zulassungs-Nr. Z -17.21 – 1219 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,07 W/mK
U-Wert: 0,22 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,55				
Druckfestigkeitsklasse:	4	I	6	I	8
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	2,2	I	3,0	I	3,6

_____m³ _____€/‰ _____GP

d = 36,5 cm, 12 DF (24,7x**36,5**x24,9 cm)

Bezeichnung: THERMOPOR TV 7 EFF
Zulassungs-Nr. Z -17.21 – 1219 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,07 W/mK
U-Wert: 0,18 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,55				
Druckfestigkeitsklasse:	4	I	6	I	8
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	2,2	I	3,0	I	3,6

_____m³ _____€/‰ _____GP

d = 42,5 cm, 14 DF (24,7x**42,5**x24,9 cm)

Bezeichnung: THERMOPOR TV 7 EFF
Zulassungs-Nr. Z -17.21 – 1219 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,07 W/mK
U-Wert: 0,16 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,55				
Druckfestigkeitsklasse:	4	I	6	I	8
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	2,2	I	3,0	I	3,6

_____m³ _____€/‰ _____GP

d = 49,0 cm, 16 DF (24,7x**49,0**x24,9 cm)

Bezeichnung: THERMOPOR TV 7 EFF
Zulassungs-Nr. Z -17.21 – 1219 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,07 W/mK
U-Wert: 0,14 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,55				
Druckfestigkeitsklasse:	4	I	6	I	8
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	2,2	I	3,0	I	3,6

_____m³ _____€/‰ _____GP

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburgerstraße 25
85104 Pförring
www.turber.de