

## Ausschreibungstext THERMOPOR Planziegel-TV 8

### THERMOPOR Planziegel TV 8

Außenmauerwerk aus massivem, hochwärmedämmenden, energiesparenden THERMOPOR – Planziegel TV 8 nach Zulassung Z-17.1-1005, gefüllt mit nicht brennbarer Steinwolle, mit mörtelfreier Stoßfuge, verarbeitet mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel Maxit mur 900 D, liefern und erstellen.

Hersteller:  
Ziegelwerk Turber GmbH  
Riedenburger Straße 25  
D-85104 Pförring

#### **d = 30,0 cm, 10 DF (24,7x30,0x24,9 cm)**

Bezeichnung: THERMOPOR TV 8  
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 1005 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,08 W/mK  
**U-Wert: 0,25 W/m²K**

Rohdichteklasse: 0,55  
Druckfestigkeitsklasse: 4 I 6  
Mauerdruckfestigkeit MN/m²: 1,3 I 1,8

\_\_\_\_\_ m³ \_\_\_\_\_ €/‰ \_\_\_\_\_ GP

#### **d = 36,5 cm, 12 DF (24,7x36,5x24,9 cm)**

Bezeichnung: THERMOPOR TV 8  
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 1005 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,08 W/mK  
**U-Wert: 0,21 W/m²K**

Rohdichteklasse: 0,55  
Druckfestigkeitsklasse: 4 I 6  
Mauerdruckfestigkeit MN/m²: 1,3 I 1,8

\_\_\_\_\_ m³ \_\_\_\_\_ €/‰ \_\_\_\_\_ GP

#### **d = 42,5 cm, 14 DF (24,7x42,5x24,9 cm)**

Bezeichnung: THERMOPOR TV 8  
Zulassungs-Nr. Z-17.1 – 1005 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,08 W/mK  
**U-Wert: 0,18 W/m²K**

Rohdichteklasse: 0,55  
Druckfestigkeitsklasse: 4 I 6  
Mauerdruckfestigkeit MN/m²: 1,3 I 1,8

\_\_\_\_\_ m³ \_\_\_\_\_ €/‰ \_\_\_\_\_ GP

#### **d = 49,0 cm, 16 DF (24,7x49,0x24,9 cm)**

Bezeichnung: THERMOPOR TV 8  
Zulassungs-Nr. Z-17.1 – 1005 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,08 W/mK  
**U-Wert: 0,16 W/m²K**

Rohdichteklasse: 0,55  
Druckfestigkeitsklasse: 4 I 6  
Mauerdruckfestigkeit MN/m²: 1,3 I 1,8

\_\_\_\_\_ m³ \_\_\_\_\_ €/‰ \_\_\_\_\_ GP

