Ausschreibungstext THERMOPOR Planziegel-TV 9

THERMOPOR Planziegel TV 9

Außenmauerwerk aus massivem, hochwärmedämmenden, energiesparenden THERMOPOR – Planziegel TV 9 nach Zulassung Z-17.1-1006, gefüllt mit nicht brennbarer Steinwolle, mit mörtelfreier Stoßfuge, verarbeitet mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel Maxit mur 900 D, liefern und erstellen.

Hersteller:
Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
D-85104 Pförring

d = 30,0 cm, 10 DF (24,7x**30,0**x24,9 cm)

Bezeichnung: THERMOPOR TV 9
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 1006 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,09 W/mK
U-Wert: 0,28 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,65				
Druckfestigkeitsklasse:	8	I	10	I	12
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	3,2	I	3,6	I	3,9

_____m³ _____€/‰ _____GP

d = 36,5 cm, 12 DF (24,7x**36,5**x24,9 cm)

Bezeichnung: THERMOPOR TV 9
Zulassungs-Nr. Z -17.1 – 1006 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,09 W/mK
U-Wert: 0,23 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,65				
Druckfestigkeitsklasse:	8	I	10	I	12
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	3,2	I	3,6	I	3,9

_____m³ _____€/‰ _____GP

d = 42,5 cm, 14 DF (24,7x**42,5**x24,9 cm)

Bezeichnung: THERMOPOR TV 9
Zulassungs-Nr. Z-17.1 – 1006 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,09 W/mK
U-Wert: 0,20 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,65				
Druckfestigkeitsklasse:	8	I	10	I	12
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	3,2	I	3,6	I	3,9

_____m³ _____€/‰ _____GP

d = 49,0 cm, 16 DF (24,7x**49,0**x24,9 cm)

Bezeichnung: THERMOPOR TV 9
Zulassungs-Nr. Z-17.1 – 1006 oder glw.

Wärmeleitzahl: 0,09 W/mK
U-Wert: 0,17 W/m²K

Rohdichteklasse:	0,65				
Druckfestigkeitsklasse:	8	I	10	I	12
Mauerdruckfestigkeit MN/m²:	3,2	I	3,6	I	3,9

_____m³ _____€/‰ _____GP

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburgerstraße 25
85104 Pförring
www.turber.de